



**LIMEX**

Betonfertigteile - Hochbau


# Sturzträger

*Unsere Steine ■ Ihre Zukunft*

# Sturzträger

Um die Statik eines Gebäudes zu gewährleisten, werden Sturzträger zum Abschluss von Fenster-, Tür- und Toröffnungen eingebaut.

## Stahlbeton Sturzträger - 11,5 / 17,5 cm breit




**■ PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- vorgefertigtes Tragelement bewehrt ohne Dämmung
- DIN 1045-4: 2012-02, Typenprüfung T22/008/353

**■ LIEFEREINHEIT**

L / B / H cm	Typ	kg/ Stück	Stück/ VPE	geeignet für lichte Öffnung	*Belastung kN/m
102/11,5/19	MS 17	56	12	70	30,00
122/11,5/19	MS 27	67	12	90	24,00
152/11,5/19	MS 37	84	12	120	18,00
192/11,5/19	MS 47	106	12	150	15,50
222/11,5/19	MS 57	122	12	180	12,00
262/11,5/19	MS 67	144	12	210	11,50
297/11,5/19	MS 77	163	12	240	10,90
332/11,5/19	MS 87	183	12	270	9,50
362/11,5/19	MS 97	199	12	300	8,50
102/17,5/19	MS 19	75	12	70	30,00
122/17,5/19	MS 29	94	12	90	24,00
152/17,5/19	MS 39	119	12	120	18,00
192/17,5/19	MS 49	151	12	150	15,50
222/17,5/19	MS 59	174	12	180	12,00
262/17,5/19	MS 69	206	12	210	11,50
297/17,5/19	MS 79	239	12	240	10,90
332/17,5/19	MS 89	262	12	270	9,50
362/17,5/19	MS 99	289	12	300	8,50

## Stahlbeton Sturzträger - 11,5 cm breit gedämmt



**■ PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- vorgefertigtes Tragelement bewehrt mit Dämmung
- DIN 1045-4: 2012-02, Typenprüfung T22/008/353

**■ LIEFEREINHEIT**

L / B / H cm	Typ	kg/ Stück	Stück/ VPE	geeignet für lichte Öffnung	*Belastung kN/m
102/11,5/19	S 18m	56	12	70	16
122/11,5/19	S 28m	67	12	90	18
152/11,5/19	S 38m	84	12	120	12
192/11,5/19	S 48m	106	12	150	9,5
222/11,5/19	S 58m	122	12	180	7,5
262/11,5/19	S 68m	144	12	210	6
297/11,5/19	S 78m	163	12	240	6
332/11,5/19	S 88m	183	12	270	5
362/11,5/19	S 98m	199	12	300	5

## Betonflachsturzträger

- 11,5 cm x 11,3 cm (2 DF)



**■ PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Flachsturz mit schlaffbewehrten Zuggurten
- bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1.-950 (DIBt)

**■ LIEFEREINHEIT**

L / B / H cm	Format	kg/ Stück	Stück/ VPE
100/11,5/19	11,5er/2DF	25,50	63
125/11,5/19	11,5er/2DF	31,88	63
150/11,5/19	11,5er/2DF	38,25	54
175/11,5/19	11,5er/2DF	48,13	36
200/11,5/19	11,5er/2DF	55,00	36
225/11,5/19	11,5er/2DF	61,88	27
250/11,5/19	11,5er/2DF	68,75	27

